

# BASO 60 IP54 opal

trim

845-352453DH



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Dunkelgrau, RAL7022<sup>1</sup>

2210 lm/m

IP54

2640 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

## Elektrisch

DALI-2

System 21.5 W

SK2 220-240V

System 123 lm/W<sup>2</sup>

1 DALI Addr.

18 W/m

## Abmessungen

mit Rand

Länge 1219 mm

Breite 76 mm

Höhe 75 mm

3 kg

## Ausschnitt

Länge 1209 mm

Breite 66 mm

min. Deckenstärke 8 mm

max. Deckenstärke 20 mm

Einbautiefe 100 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

