

BASO 60 IP54 opal

trim

845-352253DH



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Dunkelgrau, RAL7022¹

2210 lm/m

IP54

1320 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

Elektrisch

DALI-2

10.8 W

SK2 220-240V

122 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

Abmessungen

mit Rand

length 619 mm

width 76 mm

Höhe 75 mm

1.5 kg

Ausschnitt

length 609 mm

width 66 mm


min. ceiling thickness 8 mm

max. ceiling thickness 20 mm


recessed depth 100 mm

¹ RAL Code

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



['845-352253DH'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.10.2024

1 / 1