

MIRA 200 round

trim

852-9424538P



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



220-240V	IP20 IP54	X-PERT	X-PERT
----------	--------------	--------	--------

Allgemein

Decke , Einbau
Schwarz , RAL9005 ¹
Vorderseite IP54 , Rückseite IP20
4100 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Optisch

Microprismatic
microprismatic
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2
kein Notlicht
System 50 W
SK2 220-240V
System 82 lm/W ³
1 DALI Addr.

Abmessungen


mit Rand
Durchmesser 200 mm
Höhe 53 mm

Ausschnitt

Durchmesser 190 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 90 mm

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

