



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



<b>Allgemein</b>
Decke , Track
schwenkbar max. 310°
Rotierbarkeit 360°
Weiß , RAL9016 <sup>1</sup>
IP20
1020 lm


<b>LED</b>
3500 K
CRI ≥ 90
L95 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92
MR 0.73
MDER 0.66

<b>Optisch</b>
medium
Ausstrahlwinkel 24°

<b>Elektrisch</b>
DALI-2
System 18.8 W
SK1 220-240V
System 54 lm/W <sup>2</sup>
Einsatz 64 lm/W <sup>3</sup>

<b>Abmessungen</b>
Durchmesser 70 mm
Höhe 98 mm
0.95 kg
Feststellschraube (Werkzeug erforderlich)


Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4050	0.42
2	1010	0.84
3	450	1.27
4	250	1.69
5	160	2.11

Produktskizze



<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung Beleuchtungsrechner

