

BO 45

intrack
180-7211438V



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



220-240V
X-PERT

Allgemein
Decke , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9005 ¹
IP20
346 lm

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Optisch
super spot
Ausstrahlwinkel 8°

Elektrisch
DALI-2
9.3 W
SK2 220-240V
37 lm/W

Abmessungen
Durchmesser 45 mm
Höhe 120 mm
0.3 kg

¹ RAL Code


Lichtverteilung



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner



[180-7211438V] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com