

UNICO Q1 basic

trimless

090-7Q143A0021 090-7Q10100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau
Reflektor chrom
IP20
365 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 101, R_r: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.56
MDER 0.51

Optisch

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

DALI-2
220-240 V
System 6.0 W
System 61 lm/W²
SK2

Abmessungen

randlos
Länge 47 mm
Breite 47 mm
Höhe 51 mm
0.27 kg

Ausschnitt

Länge 50 mm
Breite 50 mm
min. Deckenstärke 12.5 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 150 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



Lichtverteilung



Produktskizze

