

# UNICO Q1 basic

trimless

090-7Q163C0021 090-7Q10100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau  
Reflektor chrom  
IP20  
466 lm

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM  
 $R_g: 102, R_f: 93, R_{f(1-15)}: 92$   
MR 0.81  
MDER 0.74

## Optisch

flood round  
Ausstrahlwinkel 49°  
UGR  $\leq 19, \geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$   
PstLM  $\leq 1.0^1$   
SVM  $\leq 0.4^1$

## Elektrisch

DALI-2  
220-240 V  
System 6.0 W  
System 78 lm/W<sup>2</sup>  
SK2

## Abmessungen

randlos  
Länge 47 mm  
Breite 47 mm  
Höhe 51 mm  
0.27 kg

## Ausschnitt

Länge 50 mm  
Breite 50 mm  
min. Deckenstärke 12.5 mm  
max. Deckenstärke 25 mm  
Einbautiefe 150 mm

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

