

# UNICO L2 basic

trimless

090-7L241F0021 090-7L20100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau  
Reflektor chrom  
IP20  
648 lm

## LED

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 101, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>(1-5)</sub>: 89  
MR 0.56  
MDER 0.51

## Optisch

flood square  
Ausstrahlwinkel 56°  
UGR  $\leq 19$ ,  $\geq 65^\circ$  <3000 cd/m<sup>2</sup>  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar  
220-240 V  
System 7.3 W  
System 89 lm/W<sup>2</sup>  
SK2

## Abmessungen

randlos  
Länge 85 mm  
Breite 47 mm  
Höhe 51 mm  
0.39 kg

## Ausschnitt

Länge 90 mm  
Breite 50 mm  
min. Deckenstärke 12.5 mm  
max. Deckenstärke 25 mm  
Einbautiefe 120 mm

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

