

STREAMCUT

wall

088-283151D




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	




Wandeinbauleuchte aus Aluminium im schlichtem, reduziertem Design; Oberfläche schutzeloxiert und Dunkelgrau pulverbeschichtet; teilbedrucktes Sicherheitsglas, fixiert mit Edelstahlschrauben; Reflektor aus matt eloxiertem Reinaluminium mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP65; mit Druckausgleichsventil; SK1; 220-240 V; Schlagfestigkeit IK08; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; separater Leuchtenanschlussraum, geeignet für Weiterverkabelung; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Wand , Einbau
Dunkelgrau , RAL 9007 ¹
IP65
IK08
293 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Optisch

asymmetric

Elektrisch

nicht dimmbar
220-240 V
System 8.4 W
System 35 lm/W ²
SK1

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 70 mm
Höhe 200 mm
1.3 kg

Ausschnitt

Länge 188 mm
Breite 140 mm
Einbautiefe 70 mm

¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



STREAMCUT

wall
088-283151D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	80
B13	127
B16	157
B20	200
B25	254
C10	265
C13	210
C16	317
C20	437
C25	550

Montagezubehör

MOUNTING HOUSING

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Beton- und Massivwände	290-100-200	088-2891110

