

# HEX-O MODULE 1000

suspended group  
073-693710D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Abgehängt  
marble grey

## Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)  
Länge 1000 mm  
Breite 866 mm  
Höhe 100 mm  
7.6 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9 <sup>1</sup>  
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>  
NRC bis zu 0.85 <sup>1</sup>  
SAA bis zu 0.88 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, marble grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (1 Seil); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Gruppenmontage; inklusive rückseitiger Schiene zur Ausrichtung der Körper; mit sämtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar;

## Produktskizze



[073-693710D] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

16.04.2025

# HEX-O MODULE 1000

suspended group  
073-693710D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

