

HEX-O MODULE FLAT 1000


suspended single
073-692720G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage;

Allgemein

Decke , Abgehängt
felt grey

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)
Länge 1000 mm
Breite 866 mm
Höhe 40 mm
7.5 kg

Acoustics


Alpha w (α_w) bis zu 0.5 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹
NRC bis zu 0.7 ¹
SAA bis zu 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Montage- anleitung



Produktskizze



[073-692720G] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

18.04.2025