


# VELA 600 direct / indirect power

suspended  
073-145451XO



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke , Abgehängt	
Spezialfarben	
IP40	
indirekt 1860 lm	
direkt 4110 lm	
gesamt 5970 lm	

## LED

3000 K	
CRI $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko	
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM	
MR 0.54	
MDER 0.49	

## Optisch

Opal	
opal (lambertsch)	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Elektrisch


nicht dimmbar	
45 W	
SK1 220-240V	
133 lm/W <sup>2</sup>	

## Abmessungen


Pende 1000 mm	
Durchmesser 600 mm	
Höhe 87 mm	
6.1 kg	

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

