

# VELA 450 direct / indirect power

suspended  
073-124561GO



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke , Abgehängt	
Grau , RAL 9006 <sup>1</sup>	
IP40	
indirekt 1270 lm	
direkt 3250 lm	
gesamt 4520 lm	

## LED

4000 K	
CRI $\geq$ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM	
MR 0.72	
MDER 0.66	

## Optisch

Opal	
opal (lambertsch)	
PstLM $\leq$ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM $\leq$ 0.4 <sup>2</sup>	

## Elektrisch

nicht dimmbar	
220-240 V	
System 35 W	
System 129 lm/W <sup>3</sup>	
SK1	

## Abmessungen

Kabel 1500 mm	
Durchmesser 450 mm	
Höhe 87 mm	
3.8 kg	

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

