

# VELA 450 direct / indirect power

suspended  
073-124463XK



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Abgehängt
Spezialfarben
IP40
indirekt 812 lm
direkt 2080 lm
gesamt 2890 lm

## LED

4000 K
CRI $\geq 80$
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

## Optisch

Microprismatic
microprismatic
UGR $< 19$ , $\geq 65^\circ$ $< 3000$ cd/m <sup>2</sup>
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Elektrisch


DALI-2
System 21.1 W
SK1 220-240V
System 137 lm/W <sup>2</sup>
1 DALI Addr.

## Abmessungen


Kabel 1500 mm
Durchmesser 450 mm
Höhe 87 mm
3.8 kg

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

