

# VELA 450 direct / indirect power

suspended  
073-124461GO



|                |
|----------------|
| Projekt / Typ  |
| Notizen        |
| Anzahl / Datum |



## Allgemein

|                             |
|-----------------------------|
| Decke , Abgehängt           |
| Grau , RAL9006 <sup>1</sup> |
| IP40                        |
| indirekt 812 lm             |
| direkt 2070 lm              |
| gesamt 2880 lm              |

## LED

|  |
|--|
| 4000 K   |
| CRI ≥ 80                                       |
| L90 / 50000 h                                  |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM                       |
| MR 0.72  |
| MDER 0.66                                      |

## Optisch

|                          |
|--------------------------|
| Opal                     |
| opal (lambertsch)        |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

## Elektrisch


|                       |
|-----------------------|
| nicht dimmbar         |
| 21.1 W                |
| SK1 220-240V          |
| 136 lm/W <sup>3</sup> |

## Abmessungen


|                    |
|--------------------|
| Kabel 1500 mm      |
| Durchmesser 450 mm |
| Höhe 87 mm         |
| 3.8 kg             |

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

