

071-91585170



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



IP40



Decke / Wand , Aufbau

Weiß, RAL 9010 ¹

IP40

indirekt 2850 lm

direkt 5830 lm

gesamt 8680 lm

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Opal

opal (lambertsch)

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2$$
$$\overline{\text{SVM}} \leq 0.4^2$$

nicht dimmbar

220-240 V

System 67 W

System 130 lm/W³


SK1

Durchmesser 595 mm


Höhe 80 mm

5.7 kg

Lichtverteilung



Produktskizze

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



[701-91585170"] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 100 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.04.2025