

COMBO 600

trim

064-1051537K



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



RG0 IEC 62471	220-240V	IP40	X-PERT	X-PERT
------------------	----------	------	--------	--------

Allgemein

Decke , Einbau
Weiß , RAL9010 ¹
IP40
4060 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optisch

Microprismatic
microprismatic
UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2
31 W
SK1 220-240V
131 lm/W ³
1 DALI Addr.

Abmessungen


mit Rand
Durchmesser 616 mm
Höhe 72 mm
4.6 kg

Ausschnitt


Durchmesser 605 mm
min. Deckenstärke 10 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 100 mm

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

