

# MINO 100 high lumen

suspended

056-42M4518G



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



220-240V	X-PERT	UGR $\leq 19$	CRI $\geq 80$	X-PERT
----------	--------	---------------	---------------	--------

## Allgemein

Decke , Abgehängt
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
2560 lm/m
IP20
3000 lm

## LED

3000 K
CRI $\geq 80$
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

## Optisch

Microprismatic
microprismatic
UGR $< 19$

## Elektrisch

nicht dimmbar
27.5 W
SK1 220-240V
109 lm/W
23 W/m

## Abmessungen

Kabel 1500 mm
length 1188 mm
width 102 mm
Höhe 82 mm
4.6 kg

<sup>1</sup> RAL Code

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



[056-42M4518G] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

02.10.2024