

# MINO 100 mid lumen

suspended

056-42L8517Z



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



220-240V	X-PERT	UGR $\leq 19$	CRI $\geq 80$	X-PERT
----------	--------	---------------	---------------	--------

## Allgemein

Decke , Abgehängt
Weiß , RAL9010 <sup>1</sup>
1590 lm/m
IP20
3730 lm

## LED

3000 K
CRI $\geq 80$
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

## Optisch

Microprismatic
microprismatic
UGR $< 19$
PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar
31 W
SK1 220-240V
120 lm/W
13 W/m

## Abmessungen

Kabel 1500 mm
length 2360 mm
width 102 mm
Höhe 82 mm
8.3 kg

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage-anleitung



## Beleuchtungs-rechner

