

MINO 100 mid lumen

suspended

056-42L5518G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Abgehängt

Schwarz, RAL9005¹

1540 lm/m

IP20

2270 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19, ≥ 65° < 3000 cd/m²

Elektrisch

nicht dimmbar

19.2 W

SK1 220-240V

118 lm/W

13 W/m

Abmessungen

Kabel 1500 mm

length 1488 mm


width 102 mm

Höhe 82 mm


5.5 kg

¹ RAL Code

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



[*056-42L5518G*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.10.2024