



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand , Halbeinbau

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

2130 lm/m

Vorderseite IP40 , Rückseite IP20

5190 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

## Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

System 38 W

SK1 220-240V

System 137 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

16 W/m

## Abmessungen

Länge 2443 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

7.2 kg

## Ausschnitt

Länge 2451 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm


Einbautiefe 13 mm

<sup>1</sup> RAL Code<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montageanleitung



## Lichtverteilung



## Produktskizze

