

**Allgemein**Decke / Wand, Aufbau<sup>1</sup>-Halbeinbau<sup>2</sup>Weiß, RAL9010<sup>3</sup>

Verkehrsweiß

2040 lm/m

Vorderseite IP20<sup>1</sup>-IP40<sup>2</sup>, Rückseite IP20

2490 lm

**LED**

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

**Optisch**

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 19.1 W

SK1

System 130 lm/W<sup>5</sup>

1 DALI Addr.

16 W/m

**Abmessungen**

Länge 1221 mm

Breite 89 mm

Höhe 38 mm

3 kg


**Ausschnitt**

Länge 1234 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

<sup>1</sup> Aufbau <sup>2</sup> Halbeinbau <sup>3</sup> RAL Code<sup>4</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)<sup>5</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts**Montage-  
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**