




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

Allgemein

Decke / Wand , Einbau
Weiß , RAL9016 ¹
Vorderseite IP40 , Rückseite IP20
1570 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optisch

Asymmetric Wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2
15.6 W
SK2 220-240V
101 lm/W
1 DALI Addr.
25 W/m

Abmessungen

mit Rand
Länge 629 mm
Breite 102 mm
Höhe 14 mm
1.45 kg

Ausschnitt


Länge 619 mm
Breite 92 mm
min. Deckenstärke 12.5 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 58 mm
Einbautiefe: 12,5 mm (Decke) + 45 mm (Konverter)

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montageanleitung



Lichtverteilung



Produktskizze

