



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

**Allgemein**

Decke / Wand, Einbau

Weiß, RAL9016<sup>1</sup>

1930 lm/m

Vorderseite IP40, Rückseite IP20

4700 lm

**LED**

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

**Optisch**

Jut-Out

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>**Elektrisch**

DALI-2

38 W

SK2 220-240V

124 lm/W

1 DALI Addr.

16 W/m

**Abmessungen**

randlos

Länge 2441 mm

Breite 92 mm

Höhe 23 mm

4.9 kg

**Ausschnitt**

Länge 2444 mm


Breite 95 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 58 mm

Einbautiefe: 12,5 mm (Decke) + 45 mm (Konverter)

<sup>1</sup> RAL Code<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)**Montage-  
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**