



## Allgemein

Decke / Wand, Einbau

Weiß, RAL9016<sup>1</sup>

1890 lm/m

Vorderseite IP40, Rückseite IP20

1160 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Optisch

Microprismatic

UGR &lt; 19

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

10.8 W

SK2 220-240V

107 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

## Abmessungen

randlos

Länge 613 mm

Breite 92 mm

Höhe 13 mm

1.9 kg

## Ausschnitt

Länge 619 mm

Breite 95 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 58 mm

Einbautiefe: 12,5 mm (Decke) + 45 mm (Konverter)


<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Montageanleitung



## Lichtverteilung



## Produktskizze

