

MOVE IT 25 S trimless track

050-7214038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



III

Allgemein

Decke , Einbau

Schwarz , RAL9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung

48 V

SK3

Abmessungen

Länge 1217 mm

Breite 105 mm

Höhe 31 mm

1.37 kg

Ausschnitt


Länge 1221 mm

Breite 62 mm

Einbautiefe 80 mm

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



¹ RAL Code

**Montage-
anleitung**



MOVE IT 25 S trimless track

050-7214038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

LINEAR CONNECTOR

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
100-28-6	050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
nicht dimmbar	78-28-6	050-2032110
DALI-2	78-28-6	050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

ARTIKELNUMMER(N)
050-2011110



Elektrisches Zubehör

POWER FEEDER UNIT

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
nicht dimmbar	78-28-6	050-2020110
DALI-2	78-28-6	050-2020130
DALI-2	78-28-6	050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
100 W inklusive Kabel 2000 mm	403-26-46	050-2071038
150 W inklusive Kabel 2000 mm	403-26-46	050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
60 W	163-43-32	002-62133
100 W	350-30-18	002-62134
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139
320 W	252-90-44	002-60320



Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
160 W	72-90-63	005-6520210



[050-7214038] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.12.2024

MOVE IT 25 S trimless track

050-7214038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Optisches Zubehör

END CAPS

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Paar	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
1217 mm	Tiefschwarz	050-7004008
2417 mm	Tiefschwarz	050-7008008
3622 mm	Tiefschwarz	050-7009008

