

PAL cable 120mm suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-161341X



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Allgemein
Decke , Schiene abgehängt
Spezialfarben
IP20
475 lm


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{1-15} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Elektrisch
nicht dimmbar
9.1 W
Einsatz 6.8 W
400 mA
SK3 48V
52 lm/W


Dekorativer Glaskugel-Pendelleuchten-Lichteinsatz; opal; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 2000mm Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (Spezialfarben) beliebig kürzbar, inkl. Deckenmontagering + Haken (Spezialfarben) für multiple Positionierung der Leuchte im Raum; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

Abmessungen
Kabel 2000 mm mit Haken
Durchmesser 120 mm
Höhe 120 mm
0.4 kg

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

