


# PAL cable 80mm suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-1611417



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke , Schiene abgehängt
Weiß , RAL9016 <sup>1</sup>
IP20
475 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>{1-15}</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Elektrisch

nicht dimmbar
9.1 W
Einsatz 6.8 W
400 mA
SK3 48V
52 lm/W


## Abmessungen

Kabel 2000 mm mit Haken
Durchmesser 80 mm
Höhe 80 mm
0.35 kg


<sup>1</sup> RAL Code

Dekorativer Glaskugel-Pendelleuchten-Lichteinsatz; opal; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 2000mm Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (Weiß) beliebig kürzbar, inkl. Deckenmontagering + Haken (Weiß) für multiple Positionierung der Leuchte im Raum; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

