

# OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25 S  
050-1212L38H



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke / Wand , Track
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
IP20
477 lm

## LED

tunable white
1800 K - 4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 88
MR 0.76
MDER 0.69

## Optisch

High Performance Opal
opal (lambersch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch


DALI-2 DT8 Einzelsteuerung
5.3 W
SK3 48V
90 lm/W <sup>3</sup>
1 DALI Addr.

## Abmessungen

Länge 605 mm
Breite 25 mm
Höhe 20 mm
0.3 kg

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung

