



MOVE IT 25 / 25 S / 45 with hook
050-0462437



| |
|------------------------------|
| Decke , Abgehängt |
| Weiß , RAL 9016 ¹ |
| IP20 |
| 572 lm |

| |
|-------------------------------|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |

flood

Ausstrahlwinkel 91°

| |
|-----------|
| DALI-2 |
| 7.9 W |
| SK3 350mA |
| 72 lm/W |

| |
|-------------------|
| Durchmesser 91 mm |
| Höhe 94 mm |
| 0.6 kg |

Montage- anleitung

Beleuchtungs- rechner



| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 264 | 2.02 |
| 2 | 66 | 4.05 |
| 3 | 29 | 6.07 |
| 4 | 17 | 8.10 |
| 5 | 11 | 10.12 |

w201Extra small pendant s2 suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45 with hook
050-0462437



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Montagezubehör

RING TRACK MOUNTED

| FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|--------|------------------|
| Verkehrsweiß | 50 | 050-051017 |
| Tiefschwarz | 50 | 050-051018 |



RING CEILING MOUNTED

| FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|--------|------------------|
| Verkehrsweiß | 50 | 050-0510217 |
| Tiefschwarz | 50 | 050-0510218 |

