


MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0452417



Decke , Abgehängt
Weiß , RAL 9016 ¹
IP20
572 lm

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

flood

Ausstrahlwinkel 91°

nicht dimmbar
7.9 W
SK3 350mA
72 lm/W

Durchmesser 91 mm
Höhe 94 mm
0.5 kg

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	264	2.02
2	66	4.05
3	29	6.07
4	17	8.10
5	11	10.12



w201Extra small pendant s2 suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0452417



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Montagezubehör

RING TRACK MOUNTED

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	50	050-051017
Tiefschwarz	50	050-051018



RING CEILING MOUNTED

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	50	050-0510217
Tiefschwarz	50	050-0510218

