

MOUNTING HOUSING

600 trim linear


049-8856038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Tiefschwarz, RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

2 DALI Addr.

Abmessungen

Länge 644 mm

Breite 271 mm

Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 635 mm

Breite 135 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 175 mm

¹ RAL Code

Montage- anleitung



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze

