

# MOUNTING HOUSING

## 600 trim linear


049-8856037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



### Allgemein

Decke, Einbau

Verkehrsweiß, RAL 9016<sup>1</sup>

IP20

### Elektrisch

DALI-2

220-240 V

SK1

2 DALI Addr.

### Abmessungen

Länge 644 mm

Breite 271 mm

Höhe 120 mm

### Ausschnitt

Länge 635 mm

Breite 135 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm


max. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 175 mm

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

<sup>1</sup> RAL Code

### Produktskizze



### Montageanleitung

