

MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Verkehrsweiß, RAL 9016 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

SK1

2 DALI Addr.

SK2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

konstante Stromstärke

min 50 Hz

max 60 Hz

Abmessungen

Länge 644 mm

Breite 271 mm

Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 635 mm

Breite 135 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 175 mm

¹ RAL Code

Montage- anleitung



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze

