

MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856037




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Allgemein

Decke , Einbau	
Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹	
IP20	

Elektrisch

DALI-2	
220-240 V	
SK1	
2 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 644 mm	
Breite 271 mm	
Höhe 120 mm	

Ausschnitt

Länge 635 mm	
Breite 135 mm	
min. Deckenstärke 12.5 mm	
max. Deckenstärke 12.5 mm	
Einbautiefe 175 mm	

¹ RAL Code

Montageanleitung

