

# MOUNTING HOUSING

## 300 trim linear

049-8853037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



### Allgemein

Decke, Einbau

Verkehrsweiß, RAL 9016<sup>1</sup>

IP20

### Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

### Abmessungen

length 344 mm

width 254 mm

height 120 mm

2.66 kg

### Ausschnitt

length 335 mm

width 135 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm

max. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 175 mm

<sup>1</sup> RAL Code

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Montageanleitung



### Produktskizze

