

MOUNTING HOUSING

600 trimless linear

049-8846037



Projekt / Typ _____
Notizen _____
Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Einbau _____
Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹ _____
IP20 _____

Elektrisch

DALI-2 _____
220-240 V _____
SK1 _____
2 DALI Addr. _____

Abmessungen

Länge 608 mm _____
Breite 269 mm _____
Höhe 120 mm _____

Ausschnitt

Länge 608 mm _____
Breite 136 mm _____
min. Deckenstärke 12.5 mm _____
max. Deckenstärke 12.5 mm _____
Einbautiefe 175 mm _____

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; spezielle Randausbildung mit Löchern für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

¹ RAL Code

Montageanleitung



Produktskizze

