


MOUNTING HOUSING

square

049-8813038



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Decke , Einbau | |
| Tiefschwarz , RAL 9005 ¹ | |
| IP20 | |

Elektrisch

| | |
|--------------|--|
| DALI-2 | |
| SK1 220-240V | |
| 1 DALI Addr. | |

Abmessungen

| | |
|---------------|--|
| Länge 260 mm | |
| Breite 260 mm | |
| Höhe 120 mm | |
| 4.8 kg | |

Ausschnitt

| | |
|-------------------------|--|
| Länge 270 mm | |
| Breite 270 mm | |
| min. Deckenstärke 8 mm | |
| max. Deckenstärke 25 mm | |
| Einbautiefe 140 mm | |

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit quadratischem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetzen- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

¹ RAL Code

Montageanleitung



Produktskizze

