


# MOUNTING HOUSING

## square

049-8813037



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



### Allgemein

Decke , Einbau	
Verkehrsweiß , RAL 9016 <sup>1</sup>	
IP20	

### Elektrisch

DALI-2	
SK1 220-240V	
1 DALI Addr.	

### Abmessungen

Länge 260 mm	
Breite 260 mm	
Höhe 120 mm	

### Ausschnitt

Länge 270 mm	
Breite 270 mm	
min. Deckenstärke 8 mm	
max. Deckenstärke 25 mm	
Einbautiefe 140 mm	

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit quadratischem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetzen- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

<sup>1</sup> RAL Code

### Montageanleitung



### Produktskizze

