

# MOUNTING HOUSING

round

049-8803038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Tiefschwarz, RAL 9005<sup>1</sup>

IP20

## Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

## Abmessungen

length 260 mm

width 260 mm

height 120 mm

5,1 kg

## Ausschnitt

length 270 mm

width 270 mm

min. ceiling thickness 8 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 140 mm

Einbaugeschäube aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit rundem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung



## Produktskizze

