

MOUNTING HOUSING

round

049-8803038



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke , Einbau
Tiefschwarz , RAL 9005 ¹
IP20

Elektrisch

DALI-2
220-240 V
SK1
1 DALI Addr.

Abmessungen

Länge 260 mm
Breite 260 mm
Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 270 mm
Breite 270 mm
min. Deckenstärke 8 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 140 mm

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit rundem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

¹ RAL Code

Montage-anleitung



Produktskizze

