

MOUNTING HOUSING

round


049-8803037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau

Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

Abmessungen

length 260 mm

width 260 mm

Höhe 120 mm

Ausschnitt

length 270 mm

width 270 mm

min. ceiling thickness 8 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 140 mm

¹ RAL Code

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit rundem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Montageanleitung



Produktskizze

