

SPOT LINE

MOVE IT 25
050-0221438M




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	




Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 95% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik 31°; UGR ≤ 16 ; Schutzart IP20; SK3 48V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand , Track	
Schwarz , RAL9005 ¹	
IP20	
673 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 97	
L95 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _r : 96 , R _{f(1-5)} : 96	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Optisch

medium	
UGR < 16	

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
8.9 W	
SK3 48V	
76 lm/W	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 305 mm	
Breite 25 mm	
Höhe 45 mm	
0.22 kg	

¹ RAL Code

Montageanleitung

