

SPOT LINE

MOVE IT 25

050-0220518M




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik 31°; UGR ≤ 16 ; Schutzart IP20; SK3 48V; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand , Track	
Schwarz , RAL9005 ¹	
IP20	
363 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 97	
L80 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 92 , R _f : 86 , R ₍₁₋₁₅₎ : 94	
MR 0.53	
MDER 0.48	

Optisch

medium	
UGR < 16	

Elektrisch

nicht dimmbar	
4.5 W	
SK3 48V	
81 lm/W	

Abmessungen

Länge 155 mm	
Breite 25 mm	
Höhe 45 mm	
0.12 kg	

¹ RAL Code

Montageanleitung

