

# SPOT LINE

MOVE IT 25  
050-0220438M




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 95% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik 31°; UGR  $\leq 16$ ; Schutzart IP20; SK3 48V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



### Allgemein

Decke / Wand , Track	
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>	
IP20	
336 lm	

### LED

2700 K	
CRI $\geq 97$	
L95 / 50000 h	
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 101 , R <sub>r</sub> : 96 , R <sub>f(1-5)</sub> : 96	
MR 0.59	
MDER 0.53	

### Optisch

medium	
UGR $< 16$	

### Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
4.5 W	
SK3 48V	
75 lm/W	
1 DALI Addr.	

### Abmessungen

Länge 155 mm	
Breite 25 mm	
Höhe 45 mm	
0.17 kg	

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung

