

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25
050-0218518H



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand , Track _____

Schwarz , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

3870 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Optisch

High Performance Opal _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

43 W _____

SK3 48V _____

90 lm/W _____

Abmessungen

Länge 2405 mm _____

Breite 25 mm _____

Höhe 47 mm _____

1.5 kg _____

¹ RAL Code

Montage- anleitung

