

BO 45 base surface 2 lamps

049-643053XM



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke , Aufbau	
schwenkbar max. 90°	
Rotierbarkeit 330°	
Spezialfarben	
IP20	
2300 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 2 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Optisch

medium	
Ausstrahlwinkel 24°	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Elektrisch


DALI-2	
220-240 V	
System 27.6 W	
SK1	
System 83 lm/W ²	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 245 mm	
Breite 55 mm	
Höhe 164 mm	
0.7 kg	

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5540	0.43
2	1380	0.86
3	620	1.30
4	350	1.73
5	220	2.16

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

