

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25
050-011163X



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke / Wand , Track	
schwenkbar max. 90°	
Rotierbarkeit 360°	
Spezialfarben	
IP20	
349 ¹ -431 ² lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L95 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 89 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87	
MR 0.81	
MDER 0.73	

Optisch

variable focus	
Ausstrahlwinkel 17° ¹ -43° ²	


Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
8.6 W	
SK3 48V	
41 ¹ -50 ² lm/W	
1 DALI Addr.	

Abmessungen


Durchmesser 32 mm	
Höhe 73 mm	
0.2 kg	

Lichtverteilung



variable focus 43°			variable focus 17°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	776	0.80	1	2700	0.30
2	194	1.59	2	670	0.59
3	86	2.39	3	300	0.89
4	48	3.18	4	170	1.19
5	31	3.98	5	110	1.49

Produktskizze



¹ kleinster Ausstrahlwinkel ² größter Ausstrahlwinkel

Montageanleitung



JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25
050-011163X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	30	007-1965178

