

# JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25  
050-011163X



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke / Wand , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Spezialfarben
IP20
349 <sup>1</sup> -431 <sup>2</sup> lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L95 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>(1-15)</sub> : 87
MR 0.81
MDER 0.73

## Optisch

variable focus
Ausstrahlwinkel 17° <sup>1</sup> -43° <sup>2</sup>


## Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung
8.6 W
SK3 48V
41 <sup>1</sup> -50 <sup>2</sup> lm/W
1 DALI Addr.

## Abmessungen

Durchmesser 32 mm
Höhe 73 mm
0.2 kg

## Lichtverteilung




variable focus 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	776	0.80
2	194	1.59
3	86	2.39
4	48	3.18
5	31	3.98

variable focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2700	0.30
2	670	0.59
3	300	0.89
4	170	1.19
5	110	1.49

## Produktskizze



<sup>1</sup> kleinster Ausstrahlwinkel <sup>2</sup> größter Ausstrahlwinkel

## Montageanleitung

