



### Allgemein

Decke , Aufbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 350°

Spezialfarben

IP20

754 lm

Einsatz 86 lm/W<sup>1</sup>

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

### Optisch

spot

Ausstrahlwinkel 18°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 11.6 W

Einsatz 8.7 W

36 Vf

250 mA

SK2

1 DALI Addr.

### Abmessungen


Durchmesser 32 mm

Höhe 145 mm

0.39 kg

<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


### Lichtverteilung



spot 18°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	5710	0.32
2	1430	0.63
3	630	0.95
4	360	1.27
5	230	1.58

### Produktskizze



### Montageanleitung



### Beleuchtungsrechner

